Επιτοίχιος λέβητας αερίου ● ecoTEC pro

ecoTEC pro

Αξιόπιστος και ευέλικτος



5ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Vaillant

Ο ecoTEC pro με μια ματιά

Ο επιτοίχιος λέβητας ecoTEC pro συνδυάζει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση που χαρακτηρίζουν την Vaillant, εδώ και 150 χρόνια. Είναι ιδανικός για όλους τους χώρους που έχουν απαιτήσεις θέρμανσης και ζεστού νερού. Διατίθεται σε μοντέλα 23 kW και 28 kW που καλύπτουν έως και 400 m^2 στη θέρμανση, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα μέχρι και 3 λήψεις στη ζήτηση ζεστού νερού χρήσεως.

Επιπλέον, ο ecoTEC pro είναι πραγματικά εύκολος στην εγκατάσταση και στην συντήρηση. Έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο μετά από ρύθμιση, άρα είνα ιδανικός ακόμα και για κτίρια που δεν διαθέτουν παροχή φυσικού αερίου.

Ο ευέλικτος και κομψός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την αποδοτική του λειτουργία, τον καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή τόσο για ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών, όσο και για νεόδμητα κτίρια. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι συμβατός με τις αντλίες θερμότητας aroTHERM προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές για υβριδική θέρμανση.

Κύρια πλεονεκτήματα

- Υψηλής ποιότητας λέβητας για άνεση στην θέρμανση και την παροχή ζεστού νερού
- ErP: κλάση A ή A^+ (με ελεγκτή) για υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση χάρη στο μικρό βάρος και τις επίσης μικρές διαστάσεις
- Εύκολη συντήρηση λόγω των καλά σχεδιασμένων εξαρτημάτων και της εργονομικής τοποθέτησής τους
- Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (HEP)
- Συνδυάζεται με όλους τους ελεγκτές της Vaillant
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
- Εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικότερη μεταφορά θερμότητας
- Σύστημα ανίχνευσης φλόγας για αποδοτικότερη και πιο αθόρυβη καύση και λειτουργία
- Ενσωματωμένη αντιπαγετική προστασία
- 5ετής εγγύηση, με επιλογή επέκτασης σε 10 έτη

Vaillant

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		ecoTEC pro	
		VUW 236-3	VUW 286-3
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου		A	A
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου η_s	%	94	94
Ενεργειακή απόδοση συστήματος με ελεγκτή VRT 380		A+	A+
Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης		XL	XL
Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζνχ / κλάση		A	A
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 80 / 60 °C	kW	5,2 - 23,0	6,2 - 24,0
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 50 / 30 °C	kW	5,7 - 24,9	6,9 - 25,9
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	23	28
Θέρμανση			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	30 - 80	
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	bar	3	
Παροχή νερού θέρμανσης (ΔT = 20K) με 2,5 m στήλη ύδατος	lt/h	796	1032
Ζεστό νερό			
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	lt / min	2	
Μέγιστη παροχή ζεστού νερού (ΔT = 30K)	lt/ min	11	13,4
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης	bar	10	
Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση	bar	0,35	
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 65	
Γενικά στοιχεία			
Σύνδεση αερίου	mm	15	
Συνδέσεις θέρμανσης	mm	22	
Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή	inch	3 / 4 "	
Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού	mm	60 / 100 ομοκεντρική (κατ'επιλογή 80 / 125 ομοκεντρική)	
NOx κατηγορία		6	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	720/440/338	
Βάρος	kg	33,5	34,7
Ηλεκτρική σύνδεση	V ~/ Hz	230 V / 50 Hz	
Προστασία από σκόνη / νερό		IP X4 D	

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών

Vaillant

Θέρμανση Ψύξη Ανανεώσιμες

www.vaillant.gr